

## Signalétique danger W010 - Basses températures - Norme ISO 7010

Référence : A5480721



### DESCRIPTION :

- Pictogramme ISO 7010 W010
- Norme : ISO EN 7010
- Matières disponibles : Vinyle (intérieur), PVC (intérieur & extérieur)
- Fixation : Autoadhésif (Vinyle), Vissage/Double-face (PVC)
- Coloris : Noir/Jaune
- Dimensions : 297 x 105 mm, 450 x 150 mm

### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau de Danger "Basses Températures" - Sécurité et Conformité ISO 7010

##### Description du Produit

Assurez la sécurité de votre environnement de travail avec notre **panneau de danger "Basses Températures"**. Ce pictogramme, conforme à la [norme ISO 7010](#), est spécialement conçu pour signaler clairement les zones à température basse dans lesquelles des précautions spécifiques sont nécessaires. Représenté par un flocon de neige noir sur fond jaune, ce panneau attire immédiatement l'attention, garantissant que vos collaborateurs sont bien informés des risques potentiels.

##### Applications Idéales

- Sécurisation des zones de stockage réfrigérées.
- Information sur les précautions à prendre dans les espaces de production exposés aux basses températures.

##### Caractéristiques Techniques

- **Type de produit** : Panneau signalétique de danger.
- **Norme(s)** : Conforme à la norme ISO 7010.
- **Dimensions disponibles** : 297 x 105 mm, 450 x 150 mm.
- **Coloris** : Pictogramme noir sur fond jaune avec blanc.
- **Matériau** : Vinyle Souple ou PVC Laminé.
- **Format** : Rectangulaire.
- **Fixation** : Autoadhésif pour vinyle ; vissage ou double-face pour PVC.
- **Usage** : Intérieur pour vinyle ; intérieur et extérieur pour PVC.

##### Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Garanti par les [normes de sécurité actuelles](#).
- **Installation rapide** : Options de fixation adaptées à votre infrastructure.
- **Durabilité** : Résistance aux intempéries pour une utilisation en extérieur.



## Caractéristiques Supplémentaires

Doté d'un matériau robuste, ce panneau est conçu pour résister aux conditions difficiles, comme les variations de température et les rayons UV, garantissant ainsi sa longévité. Grâce à ses dimensions modulables, il peut s'intégrer aisément dans divers espaces, qu'ils soient restreints ou de grande envergure.

N'hésitez pas à explorer également notre gamme de [panneaux pour signaler les interruptions de sécurité incendie](#) afin de renforcer la sécurité de votre site. Pour une protection totale, découvrez notre sélection complète de signalétiques de danger pour couvrir tous les risques potentiels.

Choisir le bon panneau est essentiel pour prévenir les accidents et assurer un environnement de travail sûr et conforme aux normes en vigueur.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5480721 Dimensions - 297 x 105 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A5480821 Dimensions - 450 x 150 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A5482121 Dimensions - 450 x 150 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A5482221 Dimensions - 297 x 105 mm, Modèle - PVC 2 mm

