

Panneau ISO 7010 P020 Ne pas utiliser l'ascenseur si incendie

Référence : A6280290

DESCRIPTION :

- Type : Pictogramme / panneau d'interdiction sécurité incendie
- Norme : NF EN ISO 7010 – P020 (Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie)
- Diamètres : Ø100 mm, Ø200 mm, Ø315 mm, Ø400 mm
- Coloris : Fond blanc, cercle rouge, pictogramme noir (haute visibilité)
- Matériaux : Vinyle adhésif (souple) ou PVC laminé (rigide)
- Fixation : Auto-adhésif (vinyle) ; PVC à visser ou à coller (double-face)
- Utilisation : Intérieur (vinyle) ; intérieur / extérieur (PVC)

INFORMATION PRODUIT

Pictogramme d'Interdiction ISO 7010 P020

“Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie” – Signalisation sécurité incendie

Renforcez la sécurité de vos locaux avec le pictogramme d'interdiction **NF EN ISO 7010 – P020** : “**Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie**”. Cette signalétique normalisée indique clairement qu'en cas de **départ de feu** ou **déclenchement d'alarme incendie**, l'ascenseur ne doit pas être utilisé et que l'évacuation doit se faire par les **escaliers**.

Idéal pour

- **ERP, immeubles tertiaires, sites industriels, entrepôts**, copropriétés, hôtels, établissements de santé.
- Zones d'évacuation où la consigne doit être **immédiatement comprise**, y compris par des visiteurs.
- Mise en conformité et harmonisation de la signalétique incendie selon une référence reconnue.

Caractéristiques principales

- **Type de produit** : Pictogramme / panneau de sécurité – **interdiction**
- **Norme** : NF EN ISO 7010 – Réf. **P020**
- **Dimensions disponibles** : Ø100 mm, Ø200 mm, Ø315 mm, Ø400 mm
- **Coloris** : Rouge sur fond blanc, pictogramme noir
- **Matériau** : Vinyle souple ou PVC laminé
- **Format** : Rond
- **Fixation** :



- Vinyle auto-adhésif
- PVC à visser ou à coller (double-face)
- **Usage :**
 - Vinyle : intérieur
 - PVC : intérieur / extérieur

Avantages du produit

- **Message critique en situation d'urgence** : réduit les comportements à risque lors d'une évacuation (fumées, coupure électrique, blocage cabine).
- **Conformité et lisibilité** : pictogramme normalisé ISO 7010, compréhension rapide et homogène.
- **Installation simple** : adhésif prêt à poser ou version rigide pour une fixation durable.
- **Durabilité** : PVC adapté aux contraintes d'environnement, y compris en extérieur selon configuration.

Pensez également à découvrir notre [gamme de panneaux d'autres interdictions](#) pour une signalisation complète. Explorez notre sélection de [signalisation d'interdiction](#) pour garantir un environnement de travail sûr et respectueux des normes. Pour les besoins spécifiques des environnements commerciaux, jetez un œil à notre offre dédiée aux [commerces et autres ERP](#).

Assurez-vous que votre signalétique est conforme et compréhensible pour tous grâce à notre pictogramme d'interdiction, un choix de confiance pour la sécurité en entreprise.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A6280290 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 100 mm

Réf. A6280291 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 315 mm

Réf. A6280292 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 200 mm

Réf. A6280293 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 100 mm

Réf. A6280294 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 315 mm

Réf. A6280295 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 400 mm

Réf. A6280296 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 200 mm

