

Signalétique de danger - Haute tension - W012 - ISO 7010

Référence : A6280619



DESCRIPTION :

- Panneau de signalétique danger W012
- Conforme à la norme ISO 7010
- Dimensions : 50 mm, 100 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm
- Matériaux : Aludibond, PVC laminé ou Vinyle
- Fixation : Adhésif (Vinyle), Vis ou double face (PVC et Aludibond)

INFORMATION PRODUIT

Panneau Haute Tension – Sécurité et Prévention des Installations Électriques

Renforcez la sécurité de votre entreprise avec notre **Panneau Haute Tension**, un outil essentiel pour signaler les dangers électriques conformément à la [signalétique de danger](#) en vigueur. Conçu pour capturer immédiatement l'attention avec sa couleur jaune vive et sa forme triangulaire distinctive, ce panneau est une solution efficace pour avertir des risques dans les environnements à haute tension.

Usage et Application

Ce produit est idéal pour :

- **Signaler la présence** de zones à haute tension et de dangers électriques, afin de prévenir les accidents potentiels.
- **Améliorer la sécurité** des installations industrielles et électriques, garantissant un environnement de travail conforme aux normes de sécurité.

Caractéristiques Principales



- **Type de produit** : Panneau de signalétique triangulaire.
- **Norme** : Conforme à la norme ISO 7010 pour une communication claire et standardisée.
- **Format** : Triangulaire
- **Dimensions disponibles** : 50 mm, 100 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm
- **Matériaux** :
 - Aludibond** : Rigide et résistant, excellente tenue dans le temps, pour intérieur et extérieur
 - Vinyle souple** : Flexible, pose rapide par simple collage, pour signalisation temporaire
 - PVC** : Léger et rigide, économique pour signalisation durable
- **Fixation** : Adhésif (Vinyle), Vis ou double face (PVC / Aludibond)

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Conforme aux réglementations de signalisation de sécurité et de santé.
- **Installation rapide** : Facilité de pose grâce à un matériau léger et des options de fixation simples.
- **Durabilité** : Résistant aux conditions extérieures, incluant les intempéries et les UV pour le modèle en PVC.

Caractéristiques supplémentaires

Ce panneau s'adapte parfaitement à divers espaces grâce à ses dimensions compactes, tout en offrant une lisibilité optimale. Son utilisation contribue à une gestion proactive des risques dans les environnements professionnels.

Pour en savoir plus sur les réglementations de signalisation de sécurité, découvrez notre guide complet sur [la signalisation de santé et de sécurité au travail](#).

Explorez notre [gamme de signalétique de danger](#) pour personnaliser vos dispositifs de sécurité et découvrez également notre sélection de [panneaux incendie](#) pour une protection complète de vos locaux.

En optant pour ce panneau haute tension, vous garantisiez une communication visuelle efficace des risques sur votre site, assurant une protection optimale pour vos employés et visiteurs.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A6280619 Dimensions - 50 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280620 Dimensions - 100 mm, Modèle - Aludibond 3 mm

Réf. A6280621 Dimensions - 100 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280622 Dimensions - 100 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A6280623 Dimensions - 200 mm, Modèle - Aludibond 3 mm

Réf. A6280624 Dimensions - 200 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280625 Dimensions - 200 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A6280626 Dimensions - 300 mm, Modèle - Aludibond 3 mm

Réf. A6280627 Dimensions - 300 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280628 Dimensions - 300 mm, Modèle - PVC 2 mm



Réf. A6280630 Dimensions - 400 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A6280631 Dimensions - 250 mm, Modèle - Aludibond 3 mm

Réf. A6280632 Dimensions - 250 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280633 Dimensions - 250 mm, Modèle - PVC 2 mm

