

Panneau AB25 Carrefour à Sens Giratoire NF

Référence : B4680120

DESCRIPTION :

- Panneau d'intersection - Carrefour à Sens Giratoire
- Conforme à la norme française NF
- Dimensions : 500 mm, 700 mm, 1000 mm
- Matériau : Aluminium galvanisé avec profilé
- Épaisseur : Couvre-chant 34 mm, Aluminium 15/10°
- Format : Rond

INFORMATION PRODUIT

Panneau AB25 – Carrefour à Sens Giratoire

Sécurisez vos intersections en conformité avec la réglementation française

Le panneau de signalisation **AB25 – Carrefour à sens giratoire** est indispensable pour signaler en amont la présence d'un rond-point et garantir une circulation fluide et sécurisée. Conforme aux exigences de la norme française **NF**, il permet d'anticiper les trajectoires, de réduire les risques de collision et d'améliorer la lisibilité des aménagements routiers.

Adapté aux collectivités, zones industrielles, parkings d'entreprises, voiries privées et espaces logistiques, ce panneau assure une signalisation claire et immédiatement identifiable par les usagers.

Pourquoi installer un panneau AB25 ?

Sécurisation des intersections

Le panneau AB25 avertit les conducteurs de l'arrivée d'un carrefour à sens giratoire, favorisant l'anticipation et l'adaptation de la vitesse. Il contribue à limiter les accidents liés aux changements de priorité ou aux erreurs d'insertion.

Amélioration de la fluidité du trafic

Une signalisation réglementaire claire optimise la circulation, notamment dans les zones à forte densité de trafic ou à proximité d'axes stratégiques (zones d'activités, plateformes logistiques, parkings d'entreprises).

Conformité réglementaire

Ce panneau respecte les normes françaises en vigueur, garantissant une implantation conforme aux exigences des collectivités et des gestionnaires de voirie.

Caractéristiques techniques



- **Type** : Panneau de danger – Carrefour à sens giratoire (AB25)
- **Norme** : Conforme à la norme française NF
- **Format** : Rond
- **Dimensions disponibles** : 500 mm, 700 mm, 1000 mm
- **Matériau** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur** : Aluminium 15/10e
- **Couvre-chant** : 34 mm
- **Usage** : Extérieur
- **Fixation** : Compatible poteaux ronds ou rectangulaires avec brides de fixation

Une conception pensée pour l'extérieur

Résistance et longévité

Fabriqué en aluminium galvanisé, ce panneau offre une excellente résistance aux intempéries, à la corrosion et aux UV. Il conserve ses performances et sa lisibilité dans le temps, même en environnement exposé.

Haute visibilité

Disponible en plusieurs dimensions, il s'adapte à différents environnements :

- Voirie urbaine
- Zones industrielles
- Accès de site privé
- Parkings d'entreprise
- Axes routiers à fort trafic

Le choix du diamètre permet d'ajuster la visibilité selon la vitesse de circulation et la configuration des lieux.

Installation simple et rapide

Le système de fixation par bride permet une pose efficace sur poteaux ronds ou rectangulaires, facilitant le déploiement sur site et la mise en conformité rapide de vos infrastructures.

Un équipement indispensable pour la sécurité routière

Le panneau AB25 ne se limite pas à une obligation réglementaire : il constitue un levier concret de prévention des risques routiers. Une signalisation adaptée réduit les comportements imprévisibles, améliore la compréhension de l'aménagement et participe à la protection des usagers.

Pour compléter votre signalisation et garantir la sécurité à chaque intersection, parcourez également notre [panneaux d'information entreprise](#), explorez notre vaste [signalétique entrepôts](#) et découvrez notre gamme de [signalétique commerces et ERP](#) adaptées à vos besoins professionnels. Ce panneau de signalisation AB25 est une solution de choix pour les collectivités et les entreprises cherchant à optimiser la sécurité et à garantir une circulation efficace tout en se conformant aux exigences réglementaires en vigueur.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B4680120 Format - Miniature - Ø 500 mm

Réf. B4680121 Format - Petit - Ø 700 mm

