

Marqueur tuyauterie - Eau condenseur retour - Vinyle laminé

Référence : E3183222

DESCRIPTION :

- Marqueur auto-adhésif en vinyle laminé
- Norme NFX 08-105
- Pictogramme GHS : 0 - Non classé GHS
- Dimensions : 150x12 mm, 250x26 mm, 355x37 mm, 450x52 mm
- Coloris : Vert
- Format : Rectangulaire
- Utilisation : Intérieur et extérieur



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Eau condenseur retour" en Vinyle Laminé - Norme NFX 08-105

Le **marqueur de tuyauterie "Eau condenseur retour"** en vinyle laminé est un outil indispensable pour assurer la sécurité de vos installations industrielles. Spécialement conçu pour identifier la présence et le sens de circulation de l'eau condensateur dans vos tuyaux, ce produit répond aux exigences de la norme NFX 08-105, garantissant une identification claire et standardisée des fluides dangereux.

Applications idéales du marqueur de tuyauterie :

- **Signalisation des conduits** : Identifiez les canalisations à l'entrée ou à la sortie des vannes.
- **Amélioration de la sécurité** : Facilite la détection rapide des conduits en cas de maintenance ou d'urgence.

Caractéristiques principales :

- **Type de produit** : Marqueur auto-adhésif en vinyle laminé.
- **Norme** : Conforme à [NFX 08-105](#).
- **Pictogramme GHS** : 0 - Non classé GHS



• **Dimensions disponibles :**

- 150 x 12 mm - Conditionnement 5 marqueurs
- 250 x 26 mm - Conditionnement 3 marqueurs
- 355 x 37 mm - Conditionnement 2 marqueurs
- 450 x 52 mm - Conditionnement 1 marqueur

- **Coloris** : Vert pour la signalisation des fluides d'eau.
- **Matériau** : Vinyle laminé résistant.
- **Format** : Rectangulaire.
- **Fixation** : Auto-adhésif pour une installation rapide et facile.
- **Usage** : Utilisation en intérieur et extérieur.

Avantages du produit :

- **Conformité légale** : Étiquettes respectant les normes en vigueur pour assurer la sécurité de votre entreprise.
- **Installation rapide** : Grâce à son adhésif puissant, ce marqueur se fixe en un instant.
- **Durabilité** : Conçu en vinyle laminé, il offre une résistance aux variations de température de -40°C à +80°C.

Caractéristiques supplémentaires :

- **Matériau robuste** : Capable de résister aux intempéries, aux rayons UV et aux chocs.
- **Dimensions polyvalentes** : Adaptées à tous types d'environnements industriels, du plus petit atelier au plus grand complexe usine.

Explorez également notre [gamme d'étiquettes et marqueurs](#) pour sécuriser tous vos espaces de travail. Pour un [marquage des tuyauteries](#) conforme, découvrez nos [étiquettes normées](#).

Ce marqueur de tuyauterie est la garantie d'une identification claire et efficace, essentielle pour la sécurité au sein de vos installations industrielles.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3180222 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3181222 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3182222 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3183222 Dimensions - 450 x 52 mm

