

Marqueur tuyauterie - Eau d'Exhaure - Vinyle laminé - NFX 08-105

Référence : E3183224

DESCRIPTION :

- Type de produit : Marqueur de tuyauterie
- Norme : Conforme à la NFX 08-105
- Pictogramme GHS : 0 - Non classé GHS
- Dimensions : 150 x 12 mm, 250 x 26 mm, 355 x 37 mm, 450 x 52 mm
- Matériau : Vinyle Laminé
- Fixation : Auto-adhésif
- Usage : Intérieur / Extérieur



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Eau d'exhaure" en Vinyle Laminé - Norme NFX 08-105

Identifiez clairement et simplement vos conduits de **fluides industriels** grâce à notre marqueur de tuyauterie "Eau d'exhaure". Conçu pour être visible et résistant, ce produit est essentiel pour assurer une signalisation précise des conduits de fluides dans les environnements industriels et la **sécurité en entreprise**.

Conforme à la **norme NFX 08-105**, ce marqueur garantit une identification claire du flux des fluides circulant dans les installations industrielles. La reconnaissance immédiate des substances dans les tuyauteries contribue significativement à **réduire les risques** potentiels, notamment dans les installations contenant des substances dangereuses.

Caractéristiques principales

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie.
- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105.
- **Pictogramme GHS** : 0 - Non classé GHS
- **Dimensions disponibles** :
 - 150 x 12 mm - Conditionnement 5 marqueurs



- 250 x 26 mm - Conditionnement 3 marqueurs
- 355 x 37 mm - Conditionnement 2 marqueurs
- 450 x 52 mm - Conditionnement 1 marqueur

- **Matériau** : Vinyle Laminé.
- **Fixation** : Auto-adhésif.
- **Usage** : Intérieur / Extérieur.
- **Coloris** : Texte "EAU D'EXHAURE" en blanc sur fond vert pour une visibilité optimale.

Avantages du produit

- **Conformité légale** : Respect des normes en vigueur, garantissant une sécurité optimisée sur vos sites industriels.
- **Installation rapide** : Grâce à son adhésif puissant, vous pouvez facilement fixer le marqueur à l'entrée ou à la sortie des vannes, et aux passages de cloisons.
- **Durabilité** : Le vinyle laminé offre une résistance aux conditions extrêmes, supportant des températures de -40°C à +80°C.

Caractéristiques supplémentaires

- Matériau robuste résistant aux UV et aux divers chocs pour une utilisation pérenne.
- Différentes dimensions disponibles pour s'adapter à tous types d'espaces et tuyauteries.

Pour plus d'informations sur le [marquage de tuyauterie](#) et découvrir comment il améliore la sécurité, explorez notre collection complète de [étiquettes et marqueurs](#). Pour optimiser encore plus la prévention dans vos locaux, consultez également notre gamme d'[étiquettes de sécurité](#).

Choisir le marqueur de tuyauterie "Eau d'exhaure", c'est opter pour une solution fiable et durable qui garantit non seulement la conformité réglementaire, mais aussi l'intégrité opérationnelle de votre infrastructure industrielle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3180224 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3181224 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3182224 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3183224 Dimensions - 450 x 52 mm

