

Marqueur tuyauterie - Azote gazeux - Vinyle laminé- NFX 08-105

Référence : E3283129

DESCRIPTION :

- Norme : NFX 08-105
- Pictogramme GHS : 4 - Gaz sous pression
- Matériau : Vinyle laminé autocollant
- Dimensions disponibles : 150 x 12 mm, 250 x 26 mm, 355 x 37 mm, 450 x 52 mm
- Résistance : -40°C à +80°C



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie pour Sécurité Industrielle – Azote Gazeux

Assurez une identification claire et précise de vos installations industrielles avec notre **marqueur de tuyauterie en vinyle laminé**, spécifiquement conçu pour signaler la présence d'**azote gazeux**. Ce marqueur est idéal pour toutes les entreprises soucieuses de respecter les normes de sécurité telles que la **norme NFX 08-105**.

Utilisations Principales

- **Signalisation de la Présence de Gaz** : Parfait pour identifier les conduits transportant de l'azote gazeux dans vos installations.
- **Direction de Circulation** : Indique le sens de circulation du gaz, essentiel pour la sécurité des employés et la maintenance des installations.

Caractéristiques Principales

- **Norme** : Conforme à la norme NFX 08-105 pour un usage sécurisé.
- **Pictogramme GHS** : 4 - Gaz sous pression
- **Matériau** : Vinyle Laminé autocollant, offre une haute résistance entre -40°C et +80°C.



• **Dimensions Disponibles :**

- 150 x 12 mm - Conditionnement 5 marqueurs
- 250 x 26 mm - Conditionnement 3 marqueurs
- 355 x 37 mm - Conditionnement 2 marqueurs
- 450 x 52 mm - Conditionnement 1 marqueur

Pour en savoir plus sur les spécifications et le processus de montage, visitez notre page dédiée au [marquage de tuyauterie](#).

Avantages du Produit

- **Conformité Légale :** Répond strictement aux exigences réglementaires en vigueur.
- **Installation Facile :** Grâce à son adhésif de haute qualité, l'installation rapide et sécurisée est garantie.
- **Durabilité :** Matériau vinyle laminé conçu pour résister aux conditions extrêmes tout en assurant une longue durée de vie.

Caractéristiques Supplémentaires

Matériau Robuste : Le vinyle laminé assure une résistance optimale contre les intempéries, les UV, et l'usure courante, garantissant ainsi la pérennité du marquage. Grâce à sa flexibilité, il s'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières des tuyaux.

Pour plus d'options d'étiquetage, découvrez notre sélection d'[étiquettes](#). Profitez également de notre gamme complète d'[étiquettes et marqueurs](#) pour une signalisation complète de vos installations industrielles.

Choisir notre marqueur de tuyauterie, c'est s'assurer d'une signalisation claire et durable, indispensable à la sécurité et à l'efficacité opérationnelle de vos installations.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3280129 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3281129 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3282129 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3283129 Dimensions - 450 x 52 mm

