

Marqueur Tuyauterie - Gaz Refroidissement - Vinyle Laminé

Référence : E3283147

DESCRIPTION :

-
- Type de produit : Marqueur de tuyauterie pour gaz de refroidissement
- Norme(s) : Conforme à la norme NFX 08-105
- Pictogramme GHS : 4 - Gaz sous pression
- DIM: 150x12 mm (planche de 5), 250x26 mm (planche de 3), 355x37 mm (planche de 2), 450x52 mm (1 marqueur)
- Matériau : Vinyle laminé auto-adhésif
- Coloris : Jaune
- Usage : Intérieur/extérieur, -40°C à +80°C



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Gaz de refroidissement" - Sécurité et Conformité Assurées

Assurez une identification claire et précise de vos installations avec notre **Marqueur de Tuyauterie "Gaz de refroidissement"** en **Vinyle Laminé auto-adhésif**. Conçu pour répondre aux exigences de sécurité industrielle, ce marqueur facilite l'identification et l'orientation des passages de gaz de refroidissement dans vos tuyauteries, tout en étant conforme à la [norme NFX 08-105](#).

Usage recommandé :

- **Signalisation Des Fluides Dangereux** : Permet de marquer visiblement la présence de fluides potentiellement dangereux suivant les réglementations en vigueur.
- **Applications Variées** : Idéal pour les points critiques comme les entrées et sorties de vannes ou les passages de cloisons.

Caractéristiques :

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie pour gaz de refroidissement



- **Norme(s)** : Conforme à la norme **NFX 08-105**
- **Pictogramme GHS** : 4 - Gaz sous pression
- **Dimensions disponibles** :
 - 150 x 12 mm (Planche de 5 Marqueurs)
 - 250 x 26 mm (Planche de 3 Marqueurs)
 - 355 x 37 mm (Planche de 2 Marqueurs)
 - 450 x 52 mm (1 Marqueur)
- **Coloris** : Jaune
- **Matériau** : Vinyle Laminé auto-adhésif
- **Format** : Rectangulaire
- **Fixation** : Adhésif puissant pour une installation rapide
- **Usage** : Convient pour une utilisation intérieure et extérieure avec une résistance de -40°C à +80°C

Avantages du produit

Conformité légale : Assure le respect des normes et réglementations en vigueur sur le marquage de tuyauteries, garantissant ainsi la sécurité de vos installations et de vos équipes.

Installation rapide : Doté d'un adhésif puissant permettant une installation sur toute surface, ce qui simplifie grandement le processus d'installation et assure un maintien optimal.

Durabilité : Le matériau en vinyle laminé assure une longue durée de vie même dans des environnements difficiles, comme les zones industrielles ou chimiques, où l'exposition aux produits chimiques et aux températures extrêmes est fréquente.

Caractéristiques supplémentaires

Conçu pour répondre aux besoins des entreprises, ce marqueur de tuyauterie garantit une signalisation efficace à chaque angle de votre site. Sa **résistance aux intempéries** et aux **UV** garantit sa longévité, même en conditions extérieures difficiles. Les différentes dimensions disponibles s'adaptent à toute configuration d'espace, qu'il s'agisse de petites installations ou de vastes complexes industriels.

Pour compléter votre équipement, parcourez notre [gamme d'étiquettes](#) pour une sécurité accrue et découvrez nos autres options de [marqueurs](#) de tuyauterie pour des solutions sur mesure adaptées à vos besoins.

En choisissant notre Marqueur de Tuyauterie "Gaz de refroidissement", vous investissez dans la sécurité et la conformité de vos installations, tout en garantissant une visibilité optimale et une gestion efficace des risques. Explorez notre [gamme complète](#) pour répondre à tous vos besoins en matière de signalisation industrielle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3280147 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3281147 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3282147 Dimensions - 355 x 37 mm

