

Marqueur de Tuyauterie - Gaz mixte - NFX 08-105 - Vinyle Laminé

Référence : E3283150

DESCRIPTION :

- Marqueur de tuyauterie auto-adhésif
- Norme : NFX 08-105
- Pictogramme GHS : 2, 4, 6
- Dimensions : 150x12 à 450x52 mm
- Matériau : Vinyle laminé
- Coloris : Jaune
- Fixation : Auto-adhésif
- Usage : Intérieur et extérieur



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Gaz mixte" en Vinyle Laminé - Norme NFX 08-105

Améliorez la sécurité de vos installations avec notre **Marqueur de Tuyauterie "Gaz mixte" en Vinyle Laminé**. Conformément à la [norme NFX 08-105](#), ce marqueur assure une identification rapide et précise des tuyauteries contenant des gaz mixtes. Équipé d'un matériau en vinyle laminé auto-adhésif, il indique clairement la présence et le sens de circulation des gaz, indispensable pour maintenir un environnement de travail sécurisé.

Ce produit est idéal pour :

- **Indiquer la présence de gaz mixtes** : Assurez une identification visuelle claire des contenants de gaz inflammables, sous pression et toxiques dans les lieux de travail.
- **Suivi des réglementations** : Respecte les exigences légales de marquage des fluides potentiellement dangereux, garantissant la sécurité des employés et la conformité réglementaire.

Caractéristiques :

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie auto-adhésif.
- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105.



- **Pictogramme GHS** : 2 - Solides inflammables, 4 - Gaz sous pression, 6 - Danger pour la santé
- **Dimensions disponibles** :

- 150 x 12 mm (Planche de 5 Marqueurs)
- 250 x 26 mm (Planche de 3 Marqueurs)
- 355 x 37 mm (Planche de 2 Marqueurs)
- 450 x 52 mm (1 Marqueur)

- **Matériau** : Vinyle laminé pour une résistance durable.
- **Coloris** : Jaune
- **Format** : Rectangulaire.
- **Fixation** : Adhésif auto-adhésif.
- **Usage** : Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.

Avantages du produit :

- **Conformité légale** : Norme NFX 08-105 pour un marquage fiable et sécurisé.
- **Installation rapide** : Adhésif puissant pour une application facile et durable.
- **Durabilité** : Matériau conçu pour résister à des températures allant de -40°C à +80°C.

Caractéristiques supplémentaires :

- Matériau résistant aux intempéries, UV et températures extrêmes.
- Disponible en plusieurs dimensions pour s'adapter à tout type de tuyauterie et de configuration industrielle.

Retrouvez également notre gamme complète d'[étiquettes de sécurité](#) et [marqueurs](#) pour optimiser la signalisation de vos installations et garantir la sécurité de vos équipes sur site. Que ce soit pour signaler des zones sensibles ou pour protéger efficacement vos collaborateurs, nos solutions sont conçues pour répondre à tous vos besoins.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3280150 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3281150 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3282150 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3283150 Dimensions - 450 x 52 mm

