

Marqueur de Tuyauterie - H2S - NFX 08-105 - Vinyle Laminé

Référence : E3283158

DESCRIPTION :

- Type de produit : Marqueur de Tuyauterie
- Norme : Conforme à NFX 08-105
- Dimensions : 150x12 mm, 250x26 mm, 355x37 mm, 450x52 mm
- Matériau : Vinyle Laminé autocollant
- Format : Rectangulaire
- Fixation : Auto-adhésif
- Coloris : Jaune Orangé avec pictogrammes GHS



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "H2S" — Identification Fiable et Sécurisée pour Vos Installations

Assurez la sécurité et la conformité de vos installations avec notre **Marqueur de Tuyauterie "H2S" en Vinyle Laminé**. Ce produit est conçu pour identifier et indiquer clairement la présence et le sens de circulation du **H2S** dans vos systèmes de tuyauterie.

Conforme à la norme [NFX 08-105](#), ce marqueur garantit une identification précise et obligatoire des fluides dangereux selon la réglementation en vigueur. C'est un outil indispensable pour les employeurs soucieux de la sécurité sur le lieu de travail.

Utilisations Idéales

- Identification des conduits contenant du H2S à proximité des points de connexion.
- Signalisation à l'entrée et à la sortie des vannes.
- Repérage lors des passages de cloisons dans les usines et installations chimiques.

Caractéristiques Principales



- **Type de produit** : Marqueur de Tuyauterie.
- **Norme** : Conforme à NFX 08-105.
- **Pictogramme GHS** : 5 - Toxique aigu, 6 - Danger pour la santé, 8 - Corrosif, 9 - Dangereux pour l'environnement aquatique
- **Dimensions disponibles** :
 - 150 x 12 mm (Planche de 5 Marqueurs)
 - 250 x 26 mm (Planche de 3 Marqueurs)
 - 355 x 37 mm (Planche de 2 Marqueurs)
 - 450 x 52 mm (1 Marqueur)
- **Matériau** : Vinyle Laminé autocollant.
- **Format** : Rectangulaire.
- **Fixation** : Auto-adhésif.
- **Usage** : Intérieur / Extérieur.
- **Coloris** : Jaune Orangé pour identifications des gaz avec pictogrammes de sécurité GHS.

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Identifications claires et visibles des substances dangereuses conformément aux normes.
- **Installation rapide** : Le vinyle laminé auto-adhésif permet une pose facile et immédiate, sans outils supplémentaires.
- **Durabilité** : Supporte des températures allant de -40°C à +80°C, garantissant son efficacité en environnements extrêmes.

Caractéristiques Supplémentaires

- Résiste aux intempéries, aux rayons UV, et aux agressions chimiques.
- Adapté à différents environnements grâce à sa variété de dimensions.

Pour compléter votre système de sécurité, découvrez également notre [gamme d'étiquettes et de marqueurs](#) dédiés à divers usages industriels. Explorez nos solutions d'[étiquetage professionnel](#) pour assurer une gestion sécurisée et efficace de vos installations.

Avec ce marqueur, optez pour une identification claire et une conformité assurée, tout en renforçant la sécurité de votre environnement industriel.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3280158 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3281158 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3282158 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3283158 Dimensions - 450 x 52 mm

