

## Marqueur tuyauterie - Azote liquide - Vinyle laminé - NFX 08-105

Référence : E3383079

### DESCRIPTION :

- Type de produit : Marqueur de tuyauterie
- Norme(s) : Conforme à NFX 08-105
- Dimensions : 150 x 12 mm, 250 x 26 mm, 355 x 37 mm, 450 x 52 mm
- Couleur : Norme liquides inflammables
- Matériau : Vinyle laminé
- Fixation : Auto-adhésif puissant
- Usage : Intérieur et Extérieur



### INFORMATION PRODUIT

#### Marqueur de Tuyauterie "Azote Liquide" - NFX 08-105 - Vinyle Laminé

Assurez la sécurité et la conformité réglementaire de votre entreprise avec notre **marqueur de tuyauterie "Azote Liquide"**. Parfait pour identifier la direction et la présence d'azote liquide dans vos installations, ce produit est essentiel pour toute infrastructure manipulant des substances potentiellement dangereuses. Grâce à son matériau en **vinyle laminé auto-adhésif**, ce marqueur offre une solution durable et facile à installer, même dans des environnements exigeants.

#### Ce produit est idéal pour :

- Garantir l'identification précise des conduits d'azote liquide dans votre usine.
- Améliorer la sécurité en signalant efficacement le sens de circulation des fluides.

#### Caractéristiques principales :

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie.
- **Norme(s)** : Conforme à NFX 08-105.
- **Dimensions disponibles** : 150 x 12 mm, 250 x 26 mm, 355 x 37 mm, 450 x 52 mm.



- **Coloris** : Conforme à la norme pour les liquides inflammables
- **Matériau** : Vinyle Laminé.
- **Format** : Rectangle.
- **Fixation** : Auto-adhésif puissant.
- **Usage** : Intérieur et Extérieur.
- **Conditionnement par format** : 150 x 12 mm (Planche de 5 Marqueurs), 250 x 26 mm (Planche de 3 Marqueurs), 355 x 37 mm (Planche de 2 Marqueurs), 450 x 52 mm (1 Marqueur)

### Avantages du produit :

**Conformité légale** : Respect des normes en vigueur pour une identification claire et sécurisée des tuyauteries.

**Installation rapide** : Grâce à son adhésif puissant, le marqueur se fixe instantanément aux surfaces.

**Durabilité** : Matériau résistant aux variations de température entre -40°C et +80°C, assurant une longévité exceptionnelle.

### Caractéristiques supplémentaires :

- Matériau robuste résistant aux intempéries, aux UV et aux chocs.
- Dimensions adaptées pour s'intégrer facilement dans divers environnements industriels.

Retrouvez également notre sélection de [étiquettes](#) pour optimiser vos systèmes de signalisation. Découvrez notre gamme de [marquages de tuyauterie](#) pour maintenir la sécurité de vos opérations. Explorez notre collection de [étiquettes et marqueurs](#) pour une identification efficace et réglementaire.

Assurez la gestion sécurisée de vos fluides industriels et répondez aux exigences réglementaires avec notre marqueur de tuyauterie "Azote Liquide".

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3380079 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3381079 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3382079 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3383079 Dimensions - 450 x 52 mm

