

Marqueur tuyauterie - Air comprimé 6 bars - Vinyle laminé

Référence : E3583041

DESCRIPTION :

-
- Type : Marqueur tuyauterie vinyle laminé autocollant
- Norme : NFX 08-105
- Pictogramme : GHS04
- Dimensions : 150x12, 250x26, 355x37, 450x52 mm
- Coloris : Bleu clair
- Format : Rectangulaire avec flèches
- Fixation : Autocollant puissant



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Air Comprimé 6 Bars" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Assurez la sécurité et la conformité de vos installations industrielles avec le **marqueur de tuyauterie "Air comprimé 6 bars"**. Fabriqué en **vinyle laminé autocollant** et conforme à la **norme NFX 08-105**, il permet une identification claire de la présence et du sens de circulation de l'air comprimé. Sa résistance et sa lisibilité en font un outil essentiel pour un marquage fiable et durable.

Applications principales

- Repérage des conduits d'air comprimé à 6 bars.
- Signalisation aux points stratégiques : vannes, jonctions et passages de cloisons.
- Conformité réglementaire : identification conforme aux prescriptions de sécurité.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant



- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105
- **Pictogramme GHS** : GHS04 (gaz sous pression)
- **Dimensions et conditionnement** :
 - 150 x 12 mm (réf. E3580041) ? Planche de 5 marqueurs
 - 250 x 26 mm (réf. E3581041) ? Planche de 3 marqueurs
 - 355 x 37 mm (réf. E3582041) ? Planche de 2 marqueurs
 - 450 x 52 mm (réf. E3583041) ? Planche de 1 marqueur
- **Coloris** : Bleu clair (identification normalisée pour l'air)
- **Format** : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- **Fixation** : Autocollant puissant, pose simple et rapide
- **Usage** : Intérieur et extérieur – résistance aux températures de -40 °C à +80 °C

Avantages du produit

- **Conformité légale** : respecte les exigences de la norme NFX 08-105 pour le marquage des réseaux d'air comprimé.
- **Installation rapide** : adhésif intégré pour une fixation immédiate et durable.
- **Durabilité renforcée** : vinyle laminé résistant aux UV, intempéries et environnements industriels exigeants.
- **Polyvalence** : décliné en plusieurs dimensions pour s'adapter à tous types de tuyauteries.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3580041 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3581041 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3582041 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3583041 Dimensions - 450 x 52 mm

