

Marqueur de Tuyauterie - Air traité - en Vinyle Laminé

Référence : E3583057

DESCRIPTION :

- Type de produit : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant
- Conforme à la norme NFX 08-105
- Dimensions et conditionnement : 150 x 12 mm (5), 250 x 26 mm (3), 355 x 37 mm (2), 450 x 52 mm (1)
- Coloris : Bleu clair
- Format : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- Fixation : Autoadhésif puissant
- Usage : Intérieur et extérieur, -40 °C à +80 °C



INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Air Traité" en Vinyle Laminé – Norme NFX 08-105

Le **marqueur de tuyauterie "Air traité"** est conçu pour assurer une identification claire et conforme de vos conduits industriels. Fabriqué en **vinyle laminé autocollant** et conforme à la **norme NFX 08-105**, il permet de signaler efficacement la présence et le sens de circulation de l'air traité, réduisant ainsi les risques d'erreur et garantissant la sécurité de vos équipes.

Applications principales

- **Identification des flux** : repérage immédiat de l'air traité dans vos systèmes de tuyauterie.
- **Conformité réglementaire** : respect strict des obligations en matière de marquage de fluides.
- **Sécurité accrue** : signalisation claire pour prévenir les incidents et faciliter la maintenance.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie en vinyle laminé autocollant



- **Norme** : Conforme à la NFX 08-105
- **Pictogramme GHS** : Non classé (air traité thermiquement ou mécaniquement)
- **Dimensions et conditionnement** :
 - 150 x 12 mm ? Planche de 5 marqueurs
 - 250 x 26 mm ? Planche de 3 marqueurs
 - 355 x 37 mm ? Planche de 2 marqueurs
 - 450 x 52 mm ? Planche de 1 marqueur
- **Coloris** : Bleu clair (classification normalisée pour les fluides de type air)
- **Format** : Rectangulaire avec flèches directionnelles
- **Fixation** : Autoadhésif puissant pour une installation rapide
- **Usage** : Intérieur et extérieur – résistance aux températures de -40 °C à +80 °C

Avantages du produit

- **Conformité légale** : marquage conforme aux prescriptions de la norme NFX 08-105.
- **Installation rapide** : adhésif intégré pour une pose simple et immédiate.
- **Durabilité renforcée** : vinyle laminé résistant aux UV, intempéries et variations climatiques.
- **Polyvalence** : disponible en plusieurs dimensions pour s'adapter à toutes les configurations de tuyauteries.

Pour une identification encore plus complète et une protection accrue sur vos sites, découvrez nos [étiquettes](#) spécialisées. Explorez également notre gamme de [marquage de tuyauterie](#) et [étiquettes et marqueurs](#) performants pour renforcer la sécurité dans vos locaux.

Assurez votre conformité dès aujourd'hui et sécurisez vos infrastructures avec le Marqueur de Tuyauterie "Air traité", une solution fiable et conforme aux exigences les plus strictes.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3580057 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3581057 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3582057 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3583057 Dimensions - 450 x 52 mm

