

Marqueur tuyauterie - Extinction auto - Vinyle laminé - NFX 08-105

Référence : E3683066

DESCRIPTION :

- Marqueur de tuyauterie auto-adhésif
- Norme NFX 08-105
- Dimensions : 150 x 12 mm, 250 x 26 mm, 355 x 37 mm, 450 x 52 mm
- Vinyle laminé résistant -40°C à +80°C
- Utilisation intérieure et extérieure



DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT PAR PLAQUE	TARIF À L'UNITÉ HT
150 x 12 mm	5 MARQUEURS	2,40 €
250 x 26 mm	3 MARQUEURS	3,30 €
355 x 37 mm	2 MARQUEURS	4,20 €
450 x 52 mm	1 MARQUEUR	5,50 €

FAMILLE DES FLUIDES	COLORIS
AIR	BLEU CLAIR
VAPEUR D'EAU	GRIS ALU
AUTRES GAZ	JAUNE
EAU	VERT
HUILES MINÉRALES, VÉGÉTALES & ANIMALES, COMBUSTIBLES LIQUIDES	MARRON
ACIDES & BASES	VIOLET
FLUIDES D'EXTINCTION D'INCENDIE	ROUGE

INFORMATION PRODUIT

Marqueur de Tuyauterie "Extinction automatique" - Norme NFX 08-105

Identifiez et sécurisez vos installations industrielles avec notre **marqueur de tuyauterie "Extinction automatique"** en **vinyle laminé**. Idéal pour indiquer la présence et le sens de circulation des fluides dans les systèmes d'extinction, ce marqueur est indispensable pour la conformité aux normes de sécurité en vigueur.

Caractéristiques Principales

- **Type de produit** : Marqueur de tuyauterie auto-adhésif
- **Norme** : Conforme à la norme NFX 08-105



- **Dimensions disponibles :**
 - 150 x 12 mm (Planche de 5 marqueurs)
 - 250 x 26 mm (Planche de 3 marqueurs)
 - 355 x 37 mm (Planche de 2 marqueurs)
 - 450 x 52 mm (1 marqueur)
- **Matériau :** Vinyle laminé
- **Résistance thermique :** -40°C à +80°C
- **Fixation :** Auto-adhésif
- **Usage :** Intérieur et Extérieur

Avantages du Produit

Ce marqueur offre plusieurs avantages significatifs pour le secteur industriel :

- **Conformité légale :** Assurez le respect des réglementations en vigueur grâce à un repérage conforme aux normes.
- **Installation rapide :** Sa surface adhésive puissante permet une fixation simple et rapide sur différentes surfaces.
- **Durabilité :** Le vinyle laminé garantit une résistance accrue aux conditions extérieures, assurant une longue durée de vie.

Utilisation Recommandée

Conçu pour être appliqué à l'entrée et à la sortie des vannes ainsi qu'aux passages de cloisons, ce marqueur est essentiel pour :

- **Signalisation de sécurité :** Facilite l'identification des fluides dangereux dans les tuyauteries pour prévenir les risques.
- **Conformité industrielle :** Idéal pour les environnements industriels nécessitant une signalisation spécifique des fluides, conformément à la réglementation sur le [marquage de tuyauterie](#).

Pensez à compléter votre [sélection de marqueurs](#) avec nos [étiquettes industrielles](#) pour un environnement sécurisé et conforme.

Pour plus d'informations sur les normes de marquage et d'identification des tuyauteries, explorez notre guide complet dans la catégorie dédiée à la [signalisation des installations](#).

Offrez à votre entreprise la sécurité et la conformité nécessaires avec notre gamme de produits haut de gamme, conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité industrielle.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. E3680066 Dimensions - 150 x 12 mm

Réf. E3681066 Dimensions - 250 x 26 mm

Réf. E3682066 Dimensions - 355 x 37 mm

Réf. E3683066 Dimensions - 450 x 52 mm

