

Primaire d'accroche - Résine de pétrole - Cartouche 380 ml

Référence : H1380091

merci de respecter les consignes ci-dessous :

FAIRE APPARAÎTRE UN MEUBLE 4 PIEDS

Le produit doit être clairement identifiable.

LA QUALITÉ EST SUFFISANTE

Netteté, luminosité, partagez uniquement vos plus beaux clichés !

LA PHOTO N'EST PAS MODIFIÉE

Évitez les montages, l'ajout de texte ou les filtres qui dénaturent le cliché.

IL N'Y A PAS D'INFORMATIONS PERSONNELLES

Les photos comportant des données personnelles ne sont pas acceptées (ex : des personnes reconnaissables).





Menu Favoris Magasins Compte Panier

DESCRIPTION :

- **Type de produit** : Primaire d'accroche résine
- **Norme(s)** : Conforme aux réglementations de sécurité extérieures
- **Coloris** : Transparent après application
- **Matériau** : Résine de pétrole en phase solvanté
- **Format** : Cartouche 380 ml
- **Fixation** : Rouleau ou pistolet
- **Densité** : 1

INFORMATION PRODUIT



www.securinorme.com
contact@securinorme.com



03 74 09 47 01 (Appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30



23 Rue du Carrousel
Parc de la Cimaïse
59650 Villeneuve-d'Ascq

Primaire d'Accroche - Résine de Pétrole

Optimisez la préparation de vos surfaces avec notre primaire d'accroche à base de résine de pétrole

Ce produit, leader dans sa catégorie, est conçu pour créer un film insaponifiable dur et brillant, assurant une adhérence supérieure pour une variété de revêtements.

Ce produit est idéal pour :

- **Préparation de surface** avant application de revêtements thermocollés sur supports en bitume et vieux enrobés.
- **Application de résines thermoplastiques** sur anciens marquages en thermoplastique.

Caractéristiques principales :

- **Type de produit** : Primaire d'accroche résine.
- **Norme(s)** : Conforme aux réglementations de sécurité pour une application extérieure.
- **Coloris** : Transparent (après application).
- **Matériau** : Résine de pétrole en phase solvanté.
- **Format** : Cartouche de 380 ml.
- **Fixation** : Application au rouleau ou pistolet.
- **Usage** : Intérieur / Extérieur.

Avantages du produit :

Installation rapide : Application facile grâce à sa consistance liquide et sa cartouche pratique.

Durabilité : Forme un film résistant aux intempéries et assure une longue durée de vie des revêtements appliqués.

Caractéristiques supplémentaires :

- **Densité** : 1
- **Consommation** : 0,2 l/m²
- **Temps de séchage** : Environ 50 minutes à 20°C
- **Nettoyage des outils** : Utiliser un diluant classique
- **Stockage** : Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des températures élevées (inférieures à 35°C).

Profitez d'une application professionnelle et d'une préparation de surface optimisée

Grâce à notre primaire d'accroche, vous bénéficiez d'une adhérence parfaite sur différents types de surfaces telles que le béton et les pavés. Que ce soit pour un usage commercial ou résidentiel, ce produit est la solution idéale pour garantir une finition robuste et durable.

Produits Complémentaires

Découvrez également notre gamme de [peintures antidérapantes](#) pour sécuriser vos espaces extérieurs, ainsi que nos [adhésifs antidérapants](#) pour une solution rapide et efficace. Pour sécuriser les zones de passage, explorez nos [nez de marche intérieurs](#). Assurez-vous de choisir une solution qui soit à la fois performante et conforme aux normes en termes de sécurité et de durabilité.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.



