

Vitrophanie - Bandes Signalisation Carré Blanc - 50mm x 10m

Référence : I2180006



DESCRIPTION :

- Type de produit : Bande de signalisation
- Utilisation : Portes, cloisons, hôpitaux, transport
- Coloris : Dépoli
- Dimensions : 5 cm x 10 m (2x5m)
- Fixation : Adhésif
- Usage : Intérieur uniquement



INFORMATION PRODUIT

Bandes de Signalisation pour Surfaces Vitrées - Motif Carré Blanc

Assurez la sécurité et la visibilité de vos espaces avec nos bandes de signalisation pour surfaces vitrées, conçues pour prévenir les accidents tout en s'intégrant harmonieusement à votre environnement. Idéales pour les établissements recevant du public (ERP), ces bandes offrent une solution efficace pour mettre en évidence les vitres transparentes.

Un Outil Essentiel pour Votre Sécurité

Lorsque les vitrages sont présents dans les parties communes et les axes de circulation, leur visualisation devient indispensable pour éviter toute collision. Nos bandes de signalisation facilitent la détection des vitrages sans nécessiter un recouvrement total, répondant ainsi aux normes de sécurité cruciales.



Caractéristiques Principales

- **Utilisation** : Parfaitement adaptées pour :
 - Portes d'entrée et automatiques
 - Cloisonnement de bureaux
 - Hôpitaux et autres établissements de santé
 - Aéroports, gares, musées, écoles, ateliers
- **Type de produit** : Bande de signalisation pour surfaces vitrées
- **Coloris** : Dépoli
- **Dimensions disponibles** : 5 cm x 10 mètres (en 2 rouleaux de 5 m chacun)
- **Fixation** : Adhésif
- **Usage** : Intérieur uniquement

Avantages du Produit

- **Conformité légale** : Ces bandes répondent aux exigences de visibilité pour les ERP.
- **Installation rapide** : Facile à appliquer grâce à un adhésif puissant.
- **Durabilité** : Résistent au nettoyage régulier, garantissant une longue durée de vie.

Guide de Pose

1. Nettoyez la vitre à l'eau savonneuse.
2. Assurez-vous que la surface est exempte de poussière et de graisse.
3. Collez le papier de transfert une fois la surface sèche.
4. Appuyez fermement pour sécuriser la bande.
5. Retirez délicatement le papier de transfert.

Entretien Recommandé

Nettoyez avec une solution à base d'eau savonneuse après 30 jours de pose. Évitez les produits abrasifs et n'appliquez pas de stickers supplémentaires sur le film.

Découvrez Nos Autres Options

Pour obtenir des résultats optimaux avec nos solutions de sécurité, découvrez également notre [gamme complète de solutions de marquage des sols, murs et vitres](#), ainsi que notre sélection pour [l'accueil des visiteurs](#) et [l'équipement de bureau](#).

Optez pour une sécurité renforcée dans vos locaux avec des produits qui s'intègrent facilement et respectent les normes en vigueur, tout en offrant une esthétique discrète mais efficace.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. I2180006

